型　号

型号	界面	描述
AKS	模拟式	模拟式计量泵，流量恒定，手动调节
AKL		模拟式计量泵，流量恒定，手动调节、带有液位探头接口
APG		模拟式计量泵，流量恒定，手动调节、根据外部模拟信号（4-20 毫安）或数字脉冲信号来调节流量比例（例如，来自水表的脉冲信号）
TPG	数字式	数字式计量泵，流量恒定，手动调节、根据外部模拟信号（4-20 毫安）或数字脉冲信号来调节流量比例（例如，来自水表的脉冲信号）
TPR		数字式计量泵，内置有 pH 或 ORP 控制器
TCK		数字式计量泵，流量恒定或定时控制

型号	压力（Bar）	流量（升/小时）	最大频率（冲程/分钟）	冲程功率（毫升/冲程）	进出口接头尺寸（mm）	功率（瓦）
600	20	2.5	120	0.35	4/6 吸入 4/7 排出	12.0
	18	3		0.41		
603	12	4	160	0.42	4/6	12.2
	10	5		0.52		
	8	6		0.63		
	2	8		0.83		
800	12	7	320	0.36	4/6	23.9
	10	10		0.52		
	5	15		0.78		
	1	18		0.94		
803	5	20	300	1.11	8/12	22.2
	4	25		1.39		
	2	40		2.22		
	1	54		3		

编号	电源	
N	100-240 伏	50-60Hz
O	24-48 伏，仅适用于 AKL 和 APG	

编号	泵头	接头	球	隔膜
H	PVDF		陶瓷	PTFE

编号	安装元件材质
P	PVC
H	PVDF

编号	密封材质
0	FPM
1	EPDM

编号	备选件描述
000	标准

AKL | 603 | N | H | H | 0 | 000

版权所有：上海阔思电子有限公司 021-51036076