

配 VP6-ST/HT 信号线 (VP6 接头电极)

InPro3250 电极

(预加压式电解液)



用途:

耐高碱、介质逆渗、高温等特殊水体 pH/ORP 测量之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

规格:

测试范围: 0~14pH

耐压范围: 0~4bar(常温下)

温度范围: 0~140℃

适用之保护装置:

InFit761/762、InTrac777e、InFlow 等管路或槽壁式安装

InPro4260 电极 (固态式电解液)



用途:

耐高污染、高温、高压等特殊水体 pH/ORP 量测之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

规格:

测量范围: 0~14pH

耐压范围: 0~16bar(常温下)

温度范围: 0~130℃

适用之保护装置:

InFit761/762、InTrac777e、InFlow 等管路或槽壁式安装

InPro4550 电极

(耐压式电解液)



用途:

耐高污染、高温、高压等特殊水体 pH/ORP 测量之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

规格:

测量范围: 0~14pH

耐压范围: 0~8bar(常温下)

温度范围: 0~130℃

适用之保护装置:

管路或槽壁直接安装

InPro4800 电极

(抗压式电解液)



用途:

具 non-flow diaphragm 及 PTFE 参比系统, 化工工艺、液碱、纸浆、染料糖业等特殊水体 pH/ORP 量测之三合一电极, 合乎 ATXE、FM 防爆需求

规格:

测量范围: 0~14pH

耐压范围: 0~13bar(130℃)

温度范围: -5~130℃

适用之保护装置:

InFit761/762、InTrac777e、InFlow 等管路或槽壁式安装