

微电脑 pH/ORP 控制器 PC-3050

特性

- 96*96 微电脑设计酸碱度/氧化还原控制器
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- LED 灯号指示警示、清洗动作状态
- 具有自动校正;手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计、防止错误更改
- 提供电极自动清洗装置接点、程序设定输出
- 具 RS-485 界面输出、可直接与 PLC 等数位系统连接
- 具两路 0/4~20mA 电流输出对应设定 pH/ORP、Temp



应用

广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域、在地表水及污染源排放等环境监测等远程系统应用中功能强大。

规格

测量范围		显示幕: 大型 LCD 显示 pH/温度双指示	
pH:	-2.00~16.00pH	模拟输出:	两路隔离式 0/4~20mA 输出 可程序对应 pH/ORP、温度设定
ORP:	-1999~+1999mV		
Temp:	-30.0~110.0℃	数位输出:	RS-485
分辨率		继电器输出: 高低点、滞后任意程序设定	
pH:	0.01pH	两组 ON/OFF 输出 240VAC 最大电流 0.5A	
ORP:	1mV		
Temp:	0.1℃	清洗接点: ON 0~999 秒/OFF 0~999 小时	
仪表精度		一组 ON/OFF 输出 240VAC 最大电流 0.5A	
pH:	0.01pH ± 1Digit		
ORP:	0.1% ± 1Digit	溶液接地: 可消除溶液带电干扰	
Temp:	0.1% ± 1Digit	电压提供: DC ± 12VAC	
温度补偿		电源输入: 88~265VAC 宽电源、50/60Hz	
自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 双模式选择		安装方式: 盘面安装	
手动温度补偿 按键设定		仪表尺寸: 96*96*185mm(H*W*D)	
工作温度	0~50℃	挖孔尺寸: 93*93mm(H*W)	
输入阻抗	>10 ¹² Ω	重量: 0.49Kg	