配套型 pH/ORP 变送器 pH-300T

特性



●96*48 标准设计酸碱度/氧化还原变送器

●具防水、防酸气功能，可直接户外墙装或管装

●具信号放大、现场显示、现场校正三大功能

●液晶显示幕

●具手动校正；手动/自动选择温度补偿等功能

●操作简单方便

●提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰

应用

搭配 pH/ORP 控制器作信号放大、以及现场显示，
方便现场直接校正及提供远距离信号传输

规格

测量范围	
pH:	0.00~14.00pH
ORP:	-1999~+1999mV
分辨率	
pH:	0.01pH
ORP:	1mV
仪表精度	
pH:	±0.01pH±1Digit
ORP:	±0.1%±1Digit
温度补偿	
自动温度补偿	Pt1000
手动温度补偿	固定阻值电阻接入
工作温度	0~60℃
输入阻抗	$>10^{12}\Omega$

显示幕	0.5”大型 LCD 显示
模拟输出	4~20mA 输出固定对应
	pH 0~14
	ORP -1000~+1000
模拟输出	低阻抗电压输出提供远端
	控制器信号采集
电源输入	24VDC±20%
安装方式	墙面安装圆管固定
仪表尺寸	96*48*45mm（H*W*D）
重量	0.4Kg

版权所有：上海阔思电子有限公司 021-51036076