微电脑 pH/ORP/ION 测定仪 SP-2500



特性

●智能型微电脑设计 pH/ORP 离子浓度测定仪
●大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
●具背光功能，符合人体工学设计
●薄膜式按键，具防水溅能力，操作简单方便
●具自动校正;手动/自动选择温度补偿功能
●组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改
●具 450 组测值资料储存及 RS-232 数位输出功能

应用

广泛应用于各种科研部门、高等教育、一般实验室
品管检验等分析领域

规格

测量范围
pH：-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH
ORP:-1999~+1999mV、-1999.9~+1999.9mV
ppm:0.001~1999.9ppm
TEMP:-10.0~+110.0℃
分辨率
pH: 0.01pH、0.001pH
ORP: 1mV、0.1mV
ppm: 0.001ppm
TEMP: 0.1℃
精度
pH: 0.01pH±1Digit、0.003pH±1Digit
ORP: 0.05%±1Digit
ppm: 0.5%±1Digit
TEMP: 0.2%±1Digit
温度补偿
自动温度补偿 Pt1000、NTC30K 自动判断
手动温度补偿 按键设定

具自动读值、漂移控制功能
校正模式:
具 TECH、NIST 及 ASY 等多种校正模式
具自动判断标准液校正，最多可三点校正
工作温度:0~50℃
输入阻抗:>10^{12} Ω
显示幕: 大型背光型液晶显示幕
资料储存:450 组测值资料储存
数位输出:RS-232
模拟输出:1~5V 对应测值程序设定
电源输入:4XAA 电池、6V AC/DC 转换器
认证: CE 认证
仪器尺寸: 220*190*70(L*W*H)mm
重量: 0.8Kg

版权所有：上海阔思电子有限公司 021-51036076