微电脑多功能 pH/ORP 仪 inoLab pH/ORP 700 系列

特性应用



●测试准确，分辨率高达 0.001pH
●背光式多功能，大尺寸 LCD 显示
●内置记录器，可记录多达 2000 组数据
●自动读数，测试准确可靠，再现性好
●自动校正，MultiCal®多种校正方法可选
●自动温度补偿及手动设定温度补偿
●适合一般实验室、研究、品管及学校单位做酸碱度及氧化还原电位分析测试，符合 ISO 及 GLP 认证标准，且提供 RS-232 界面输出，可选购内置印表机

规格

型号	indLab pH720	inoLab pH730	inoLab pH740
量程	pH:-2.000~+19.999pH; mV:-999.9~+999.9mV; 温度:-5~+105℃ -2.00~+19.99pH -1999~+1999mV		
准确度	pH:±0.005/±0.01pH; mV:±0.3/±1mV; 温度：±0.1K		pH:±0.004/±0.01pH; mV:0.2/±1mV; 温度：±0.1K
自动读数	再现性优于 0.02pH		
实时时钟	无	用锂电池供电可达 10 年	
校正	MultiCal®自动校正： AutoCal:自动二/三点校正，用 DIN 标准液 AutoCal-TEC:自动二/三点校正，用 WTW 标准液 ConCal:普通单/双点校正，可选任一种标准液		MultiCal®自动校正： AutoCal:自动二/三/四/五点校正，用 DIN 标准液 AutoCal-TEC:自动二/三/四点校正，用 WTW 标准液 Concal:普通单/双点校正，可选任一种标准液 ISECal:两/三点标准离子液校正
校正协议	无	符合 GLP 要求，存贮最后一次校正数据	
数据存贮	无	800 组	2000 组
接口	无	RS232 双向接口	
电源	4*1.5V 碱性电池，可工作 3000 小时，可选配变压器		230/120VAC 变压器
防护等级	IP43		
尺寸	230*210*70mm	250*300*70mm(B*D*H)	
重量	1.3kg	1.6kg	

版权所有：上海阔思电子有限公司 021-51036076
成都-办事处 028-68226016