微电脑多功能 DO 溶解氧/BOD 仪 inoLab Oxi700 系列



特性

●完全自动化，自动温度，压力补偿

●采用 OxiCal®快速校正法，内置记录器

●具有模拟输出和 RS232 接口，可选配一个打印机，便可满足严格的质量保证体系要求

●如选 StirrOx®G 探头便可进行稀释法 BOD_5 测试，符合 DIN38 409 P51 规范，具手动开始/终止测试功能

●满足实验室的日常分析工作

规格

型号	inoLab Oxi730	inoLab Oxi740
量程	O_2：0.00~19.99mg/L;0.0~90.0mg/L*; 饱和度：0.0~199.9%;0~600%*; O_2 分压：0.0~199.9mbar;0~1250mbar 温度：-5.0~50.0℃	O_2：0.00~20.00mg/L;0.0~90.0mg/L*; 饱和度:0.0~200.0%;0~600%*; O_2 分压：0.0~200.0mbar;0~1250mbar 温度：-5.0~50.0℃
准确度	溶氧：±0.5%测试值；饱和度：±0.5%测试值；温度：±0.1K	
盐度校正	范围 0.0~70.0ppt，完全可调，自动补偿	
温度补偿	自动 0~50℃	
自动读数	再现性优于 0.05mg/L 或 1mbar 氧分压	
实时时钟	不受断电干扰	
校正	OxiCal®快速校正，在 OxiCal®-SL 校正套中进行	
数据存贮	可存贮 800 组数据（溶氧,温度，日期/时间，样品号），存贮间隔 5 秒~60 分钟之间可调,数据贮存不易丢失	可存贮 2000 组数据（溶氧,温度，日期/时间，样品号）存贮间隔 5 秒~60 分钟之间可调，数据,贮存不易丢失
输出	RS232 双向接口，模拟输出 0-2V	
电源	变压器	
防护等级	IP43	
尺寸	300*250*70mm（H*B*D）	
重量	1.6Kg	1.5Kg

*配合 DurOx325 电极使用时

版权所有：上海阔思电子有限公司 021-51036076

成都-办事处 028-68226016