


P4 规格



P8 规格




P1500 规格



尺寸-P4（塑料）		
序号	公制（mm）	英制（inch）
A	394	15.50
B	80	3.13
C	464	18.25
D	527	20.75
E	297	11.69
F	121	4.75
G	298	11.72
H	284	11.19
J	141	5.56
K	287	11.31
L	237	9.34
M	181	7.13
N	205	8.06
P	12	.47
R	110DIA	3.88RAD
S	150DIA	5.00RAD

技术参数：


口径：1-1-/2″
最大流量：354LPM(94GPM)
最大工作压力：8.6Bar(125PSI)
接液部结构材质：聚丙烯、聚偏氟乙烯、特氟龙 PFA
干吸：4.9m（16'）
可通过最大颗粒：4.76mm(3/16″)
弹性体：丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元橡胶、聚亚氨酯、氟化橡胶、特氟龙 PTFE、Wil-Flex™、Saniflex™



尺寸-P8（塑料）		
序号	公制（mm）	英制(inch)
A	491.4	19.34
B	77.0	3.03
C	693.0	27.28
D	770.0	30.31
E	409.6	16.12
F	88.9	3.50
G	366.7	16.43
H	332.65	13.09
J	836.6	15.21
K	306.4	12.06
L	228.6	9
M	254.0	10
N	14.3	.56
P	60.3RAD	2.37RAD
R	76.2RAD	3.03RAD
S	19.8RAD	.78RAD

技术参数：

口径: 2"
最大流量: 586.7LPM(155GPM)
最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)
接液部结构材质: 聚丙烯、聚偏氟乙烯
干吸: 7m(23')
可通过最大颗粒: 6.35mm (1/4")
弹性体: 丁晴橡胶、氯丁橡胶、三元橡胶、聚亚氨脂、Saniflex™、特氟龙 PTFE、Wil_Flex™、氟化橡胶



尺寸-P1500（塑料）		
序号	公制（mm）	英制(inch)
A	914	36.0
B	160	6.3
C	691	27.2
D	1279	50.4
E	303	11.9
F	181	7.1
G	1181	46.5
H	693	27.3
J	181	7.1
K	584	23.0
L	681	26.8
M	336	13.2
N	14DIA	.6
P	149	5.9
FLANGES		
R	160DIA	6.0
S	191DIA	7.5
T	18DIA	.8

技术参数：

口径: 3"
最大流量: 784LPM(207GPM)
最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)
接液部结构材质: 聚丙烯、聚偏氟乙烯
干吸: 3.63m(12')
可通过最大颗粒: 12.7mm (1/2")
弹性体:特氟龙 PTFE

版权所有：上海阔思电子有限公司 021-51036076
成都-办事处 028-68226016